

ENERGIEOPTIMIERT und UMWELTFREUNDLICH !



TECHTOP ADDA MOTOR GmbH

LIEFERPROGRAMM - TECHTOP SERIE

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN in IEC-AUSFÜHRUNG

Bg.56 - 132M im Aluminium-Gehäuse ; Bg160M – 355L im Grauguß-Gehäuse = ab Lager lieferbar!

(Mit LZ. bestellbar = Bg.160M/L + 180M/L + 200L im Aluminium-Gehäuse ; Bg.80 – 132M im Grauguß-Gehäuse)



ENERGIEOPTIMIERT und UMWELTFREUNDLICH !

EINPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN

Mit Betriebskondensator, + mit Anlauf- u. Betriebskondensator lieferbar



DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN elektrisch nach UL / CSA ; mechanisch nach IEC = ab Lager lieferbar !

(Mit LZ. bestellbar = mechanisch nach NEMA ; elektrisch nach UL / CSA)



ENERGIEOPTIMIERT und UMWELTFREUNDLICH !

DREHSTROM-BREMSMOTOREN

Drehstrom-Asynchronmotoren mit angebauter Gleichstrom-Federdruck-Scheibenbremse



ROHRVENTILATOR-MOTOREN mit 4. Aufhängung im TEAO - Gehäuse

Drehstrom-, + Einphasen-Ausführung lieferbar



ENERGIEOPTIMIERT und UMWELTFREUNDLICH !

KREISSÄGEFLACHMOTOREN

Drehstrom-, + Einphasen-Ausführung lieferbar



TECHNISCHE DETAILS:

Drehstrom-Ausführung :

Wirkungsgradklassen - IE1, IE2, IE3; Iso.-Klasse F/B; IP55 (optional IP56, IP65); IC411-eigenbelüftet; optional IC416-fremdbelüftet;
KT.: -20 °C. bis +40 °C; geeignet für Betrieb am Frequenzumrichter; Anschlusskästen wahlweise oben, rechts und links lieferbar;
IEC-Bauformen + Sonder-Bauformen auf Anfrage

Einphasen-Ausführung :

Iso.-Klasse F; IP55; IC411-eigenbelüftet; KT.: -20 °C. bis +40 °C; Anschlusskästen wahlweise oben, rechts und links lieferbar;
IEC-Bauformen + Sonder-Bauformen auf Anfrage

TECHTOP ADDA MOTOR GmbH - Kronberger Strasse 16 - 63110 Rodgau

Tel: +49 (0) 6106 66703 – 0 / Fax: +49 (0) 6106 66703 – 70 Web: www.techtop.com / www.electroadda.com